



Le 9 décembre 2010

## Trousses de mousse d'étanchéité FROTH PAK™ - Pour bien préparer la mousse

Pour obtenir la meilleure mousse, Dow recommande d'agiter l'emballage en le faisant basculer de l'avant à l'arrière et vice versa avant d'ouvrir les robinets lors de l'emploi initial. Voici les instructions pour chacun des emballages:

### Trousse 200

- **Avant d'ouvrir les robinets**, incliner l'emballage pour le placer sur un coin et l'agiter de l'avant à l'arrière et vice versa pendant 30 secondes environ.



### Trousse 620

- Enlever le réservoir B qui se trouve sur le côté de l'emballage.
- **Avant de raccorder les tuyaux souples et avant d'ouvrir les robinets**, incliner l'emballage pour le placer sur un coin et l'agiter de l'avant vers l'arrière et vice versa, et le faire pivoter pendant 30 secondes environ.



Si après avoir agité le contenant en suivant les indications ci-dessus, la trousse d'application ne fonctionne pas correctement, consulter le centre de dépannage sur le site suivant: [www.sprayfoamatdow.com](http://www.sprayfoamatdow.com) ou contacter le service à la clientèle au 1-800-363-6210.

Sincerely,

David Kelly  
Directeur principal des comptes  
Dow Solutions pour construire

705/739-5800 – Tél.

800/439-4264 - Fax

dakelly@dow.com

®™ Marque de The Dow Chemical Company ("Dow") ou d'une société affiliée